ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE:
This package insert is not a reference to surgical techniques. It is designed to assist in using this product.

PRODUCT DESCRIPTION:
Nylon is a monofilament non-absorbable black surgical suture material made of polyamide 6.0 or 6.6. Owing to its uniformly smooth surface nylon slips easily through tissue. Nylon is particularly noted for its very good knotting features and high tensile strength. Nylon is dyed in blue or black.
Supramid is a non absorbable multifilament of twisted polyamide 6.6 in a polyamide 6.0 sheath. Supramid combines the advantages of multifilament strands with those of monofilament sutures. Supramid is particularly noted for its high tensile strength, good handling qualities and minimal capillarity. Supramid is dyed in blue.
Silk is a natural, non-absorbable, braided surgical suture material extracted from the cocoon of the silk (spinning) worm. Silk for braided material is processed to remove the natural waxes and gums. Braided silk is coated with wax or silicon. For virgin silk the sericin gum is not removed and holds the twisted filaments together. Silk is dyed in black or blue.
Polypropylene, a polymer of propylene is a monofilament, non-absorbable, synthetic surgical suture material with a smooth non-porous surface enabling it to slip cleanly and evenly through tissue. Polypropylene is dyed in blue.
Polyester a polymer of polyethylene terphtalate is a synthetic, braided multifilament, non-absorbable surgical suture material coated with silicon or teflon enabling to slip cleanly and evenly through tissue. Polyester is dyed white or green. The polypropylene suture is also available with PTFE (polytetrafluorethylene) pledgets for use as a pad between the suture and the tissue surface to increase the load bearing area.
Stainless steel suture is a monofilament or multifilament non absorbable sterile surgical suture composed of stainless steel.
All these sutures are available in a range of gauge sizes and lengths, non-needled or attached to atraumatic stainless steel needles of varying types.
They all comply with the requirements of the European Pharmacopoeia and the United States Pharmacopoeia.
INDICATIONS:
Suture materials made of nylon, supramid and silk are used for the adaptation of soft tissue and/or ligatures, using general and opthalmological methods.
Suture materials made of polypropylene and polyester are used for the adaptation of soft tissue and/or ligatures, using general and opthalmological methods.
Stainless steel sutures are for use in abdominal wound closure, hernia repair, sternal closure and orthopaedic procedures.
The selection of the suture should be based on the patients condition, the surgical experience and the surgical technique to be employed and the wound to be treated.
ACTION:
This suture materials trigger a slight acute inflammatory reaction in the tissues. This leads to a general encapsulation of the suture material by fibrous connective tissue.
Surgical suture material made of nylon and supramid is non-absorbable. Advanced hydrolysis of the nylon thread in vivo can lead to a decrease in the tensile strength of the thread.
Surgical suture material made of silk is non-absorbable. Progressive degradation of the proteinaceous silk fibre in vivo can lead to a decrease in the tensile strength of the thread.
Surgical suture material made of polypropylene, polyester or steel is non-absorbable. Significant reduction in the tensile strength of polypropylene or polyester thread in vivo is not known.
CONTRA-INDICATIONS:
Owing to the in vivo decreasing tensile strength of surgical suture material made of nylon, supramid or silk, surgical suture material made of nylon, supramid or silk should not be used in patients, if a permanent retention of the tensile strength is necessary.
Silk sutures are contraindicated in patients with known sensitivities or allergies to Silk. Steel sutures are contraindicated in patients with known sensitivities or allergies to stainless steel or constituent metals such as chromium and nickel.
These sutures should not be used:
• in cardiovascular and neurological tissues and microsurgery.
The use of this suture can be imprudent in elders, patients that are not properly fed, weak patients, and patients under certain conditions, that could delay the healing of the wound.
ADVERSE REACTIONS:
Adverse reactions associated with this device include: wound dehiscence, infection, failure to provide adequate support in sites where expansion, stretching or distension occur or in patients with delayed wound healing, transient local irritation at the wound site, transient inflammatory response, wound exposure or drainage, wherein at the wound side and calculi formation. Like all foreign bodies these sutures may potentiate an existing infection.
Surgical nylon sutures, allergic reactions are non-sensitive towards silk can occur. With steel sutures, allergic reactions in patients sensitive towards stainless steel, or constituent metals can occur.
The implantation of sutures in dem Kokon der Seidenspinnerraupe gewonnenes, nicht-resorbierbares, geflochtenes chirurgisches Nahtmaterial Die für die Flechtung vorgesehenen Fäden werden von ihrer natürlichen Leim- und Wachsschicht befreit. Geflochtene Seide ist mit Wachs oder Silikon beschichtet. Für Naturseide wird das Serizin nicht entfernt und hält die Filamente zusammen. Seide wird schwarz oder blau gefärbt.
Polypropylen, ein Polymer aus Propylen ist ein synthetisches, monofiles, nicht-resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial mit einer glatten, porenfreien Oberfläche, das erlaubt ein sauberes und gleichmäßiges Gleiten durch das Gewebe. Polypropylen ist blau gefärbt.
Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terphtalat, ist ein synthetisches, geflochtenes, multifiles, nicht-resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial mit Silikon oder Teflon beschichtet. Polyester gleitet beim Nähen sauber und gleichmäßig durch das Gewebe. Polyester ist weiß oder grün gefärbt. Das Polypropylen-Nahtmaterial gibt es auch mit PTFE (Polytetrafluorethylen) Pledgets für die Verwendung als Unterlage zwischen der Naht und der Gewebeoberfläche, um den tragenden Bereich zu vergrössern.
Stahldraht ist ein monofiles oder multifiles nicht-resorbierbares steriles Nahtmaterial aus Edelstahl.
All dieses Nahtmaterial steht in verschiedenen Stärken und Längen zur Verfügung, ohne oder mit atraumatischen Gefäßnahtnadeln in verschiedenen Ausführungen.
Sie entsprechen den Anforderungen des Europäischen Arzneibuches und der United States Pharmacopoeia.
INDIKATIONEN:
Chirurgisches Nahtmaterial aus Nylon, Supramid bzw. Seide wird zur Adaptation von weichem Gewebe und/oder für Ligaturen unter Verwendung allgemeiner sowie ophthalmologischer Verfahren eingesetzt.
Chirurgisches Nahtmaterial aus Polypropylen bzw. Polyester wird zur Adaptation von weichem Gewebe und/oder für Ligaturen unter Verwendung allgemeiner sowie ophthalmologischer Verfahren eingesetzt.
Das Nahtmaterial aus Stahldraht eignet sich zum Bauchwandverschluss, zur Hernienoperation sowie für Sternotomien und orthopädische Operationen.
Das zu verwendende Nahtmaterial wird entsprechend dem Zustand des Patienten, der Erfahrung des Chirurgen, der chirurgischen Technik und der zu behandelnden Wunde ausgewählt.
WIRKUNG:
Dieses chirurgische Nahtmaterial ruft eine leichte, akute Entzündungsreaktion im Gewebe hervor. Dies führt zu einer allmählichen Verkapselung des Nahtmaterials durch fibröses Bindegewebe.
Das chirurgische Nahtmaterial aus Nylon und Supramid wird nicht resorbiert. Eine fortschreitende Hydrolyse des Nylonfadens in vivo kann zu einer Abnahme der Zugfestigkeit des Fadens führen.
Das chirurgische Nahtmaterial aus Seide wird nicht resorbiert. Eine fortschreitender Abbau des proteinhaltigen Seidenfadens in vivo kann zu einer Abnahme der Zugfestigkeit des Fadens führen.
Das chirurgische Nahtmaterial aus Polypropylen, Polyester bzw. Stahl wird nicht resorbiert. Eine signifikative Abnahme der Zugfestigkeit des Polypropylen- bzw. Polyesterfadens in vivo ist nicht bekannt.
GEGENANZEIGEN:
Wegen der in vivo abnehmenden Zugfestigkeit von chirurgischem Nahtmaterial aus Nylon, Supramid bzw. Seide sollte chirurgisches Nahtmaterial aus Nylon, Supramid oder Seide nicht eingesetzt werden, wenn eine dauerhafte Aufrechterhaltung der Zugfestigkeit erforderlich ist.
Es ist nicht zulässig, chirurgisches Nahtmaterial aus Seide bei Patienten einzusetzen, die gegen Seide empfindlich oder allergisch sind. Das Nahtmaterial aus Stahl ist bei Patienten kontraindiziert, bei denen eine Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Stahl sowie Metallbestandteilen wie Chrom und Nickel bekannt ist.
Dieses Nahtmaterial sollte nicht verwendet werden:
• im Herz- und Gefäßgewebe sowie bei der Mikrochirurgie
Die Benutzung dieses Nahtmaterials kann ungeeignet sein bei Alten, unterernährten oder entkräften Patienten sowie bei Patienten, bei denen verzögerter Wundheilung.
NEBENWIRKUNGEN:
Nebenwirkungen, die mit diesem Medizinprodukt auftreten können, sind: Wundsteckung, Infektion, kein angepasster Wundhalt für Nähte, die sich ausdehnen, die sich unter Spannung befinden oder die eine lang andauernde mechanischen Unterstützung benötigen oder bei verzögerter Wundheilung, vorübergehende lokale Reizung im Wundbereich, vorübergehende entzündliche Fremdkörperreaktion, Gewebeverletzung, Exposition oder Entleerung im Wundbereich und Steinbildung. Wie alle Fremdkörper kann dieses Nahtmaterial eine präexistierende Infektion negativ beeinflussen.
Beim Einsatz von chirurgischem Nahtmaterial aus Seide können allergische Reaktionen bei auf Seide empfindlichen Patienten auftreten. Beim Einsatz von chirurgischem Nahtmaterial aus Stahl können allergische Reaktionen bei auf Stahl oder Metallbestandteile empfindlichen Patienten auftreten. Kernspintomographische Bilder werden unter Umständen bei Patienten mit Stahlnahtmaterial verzerrt sowie einer kernspintomographischen Untersuchung besteht ein minimales Risiko einer Bewegung der Naht.
GEBRAUCHSANWEISUNG/ WARNUNGEN / VORSICHTSMASNAHMEN:
Anwender sollten mit den chirurgischen Verfahren, Techniken und Anotentionen vertraut sein, die mit den verschiedenen chirurgischen Nahtmaterial aus Nylon, Seide, Polypropylen bzw. Polyester verwendet wird, bevor sie chirurgisches Nahtmaterial aus Nylon, Seide, Polypropylen bzw. Polyester zum Verschluss einsetzten, da das Risiko einer Wunddehiszenz je nach Lokalisation der Wunde und dem verwendeten Nahtmaterial variieren kann.
Besondere Faktoren des einzelnen Patienten sollten hinsichtlich des Heilungsprozesses in vivo berücksichtigt werden.
Haut-, vaginale und konjunktivale Nähte, die länger als 7 Tage verbleiben müssen, können Reizungen verursachen und sollten abgeschnitten und entfernt werden, falls indiziert. Vermeiden Sie längeren Kontakt des Nahtmaterials mit Salzlösungen (Ham- oder Gallenwege), da dies zu Steinbildung führen kann. Kontaminierte oder infizierte Wunden sollten nach den Regeln der guten ärztlichen Praxis debandheit werden. Eine Ruhigstellung der Gelenke durch eine externe Stütze sollte durch den Operateur bei der Schließung eine Wunde, bei der eine zusätzliche Unterstützung erforderlich ist (z.B. Wunden die sich ausdehnen, die unter Spannung stehen, ...) in Erwägung gezogen werden.
Öffnen Sie den äußeren Beutel der Folie, indem Sie die beiden losen Enden auseinander ziehen - so, dass der sterile innere Beutel mit dem Nahtmaterial unbeschädigt auf eine sterile Oberfläche herausfällt. Der sterile innere Beutel darf nur mit sterilen Handschuhen angefasst werden und wird durch Aufreißen des oberen Teiles des Beutels geöffnet.
Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt!
Beim Nähen ist zu beachten:
• Vergewissern sie sich, dass der Knoten sicher sitzt. Zusätzliche Knoten sollten in bestimmten chirurgischen Situationen angelegt werden.
• Die Benutzer sollten beim Umgang mit chirurgischen Nadeln Vorsicht walten lassen, um versehentliche Nadelstichverletzungen zu vermeiden, durch die hämatogene Keime übertragen werden können.
• Beim Umgang mit Instrumenten (z.B. Nadelhaltern, Pinzetten usw.) oder Nadeln ist darauf zu achten, Schäden (Beschädigung des Fadens, der Nadel, ...) zu vermeiden. Die Beschädigung des Nahtmaterials könnte die Zugfestigkeit des Nahtmaterials und damit seine Sicherheit beinträchtigen.
• Halten Sie die Nadel immer mit dem Drittel und der Hälfte des Abstandes zwischen dem Befestigungsende und der Spitze. Wenn Sie die Nadel in der Nähe der Spitze greifen, können Sie die Funktionalität der Nadel beeinträchtigen oder sie brechen. Wenn Sie sie am Befestigungsende halten, kann die Nadel brechen. Wenn die Funktionalität der Nadel beeinträchtigt wird, kann dies die Begleitgewebe und -anatomie des Patienten schädigen.
• Entsorgen Sie alles übrig gebliebene unbenutzte Nahtmaterial. Chirurgische Nadeln sollten in geeigneten Containern entsorgt werden. Kontaminiertes Naht- und Verpackungsmaterial gemäß den standardisierten Krankenhausverfahren und den universellen Vorsichtsmaßnahmen für gefährliche Bioabfälle zu entsorgen.
Bei Verwendung von Stahldraht muss darauf geachtet werden, dass der Stahldraht nicht geknickt oder verdreht werden darf. Nahtmaterial aus Stahldraht lässt sich unter Umständen nur schwer knoten. Beim Knoten müssen große Schlingen gebildet werden, da der Stahldraht sonst möglicherweise beim letzten Knoten bricht. Der Stahldraht kann auch durch Knoten oder mechanisches Verdrehen der beiden Drahtenden gesichert werden, wobei vermieden werden muss, dass der Stahldraht bricht. Es ist darauf zu achten, dass der Stahldraht beschädigt wird, wenn die Enden abgeschnitten werden. Die Enden sollten platziert werden, dass eine Irritation des umliegenden Gewebes vermieden wird.
STERILISATION:
Diese Fäden wurden mit Ethylenoxid oder Gamma-Strahlung sterilisiert, wie das Zeichen auf der Verpackung anzeigt. Nicht nachsterilisierbar! Nicht wiederverwenden / nur zum einmaligen Gebrauch! Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann zu einer Abnahme der Zugfestigkeit des Fadens führen. Das chirurgische Nahtmaterial ist nicht pyrogenfrei.
LAGERUNG:
Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt werden und in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 30°C gelagert werden.
Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden!
Auf der Verpackung verwendete Symbole:

	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturgrenze
	Vor Feuchtigkeit schützen
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Nicht wieder verwenden / nur zum einmaligen Gebrauch
	Nicht nachsterilisieren
	Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist
	Datum der Herstellung
	Verwenden Sie vor Datum - Verfallsdatum Jahr & Monat JJJJ-MM
LOT	Chargennummer
REF	Katalog-Nummer
STERILE R	Sterilisiert durch Bestrahlung
CE	CE - Kennzeichen und die Identifikationsnummer der Prüfstelle. Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.
USP	Bezeichnet die Fadenstärke nach der US-Pharmakopöe
metric	Bezeichnet die Fadenstärke nach der Europäischen Pharmakopöe

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO:
Este prospecto no es un documento de referencia sobre técnicas quirúrgicas, sino que está diseñado para asistirle en el uso de este producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El nilón es un material quirúrgico de monofilamento, no absorbible, hecho de negro y compuesto de poliamida 6.0 o 6.6. Gracias a su superficie uniformemente lisa, el nilón traspasa el tejido con facilidad. El nilón se caracteriza particularmente por sus buenas propiedades de anudado y la alta resistencia a la tensión. Está teñido de azul o negro.
Supramid es una estructura de multifilamento no absorbible de poliamida 6.6 entrelazada en una funda de poliamida 6.0. Supramid combina las ventajas de las hebras de multifilamento con las suturas monofilares. Supramid se distingue particularmente por una alta resistencia a la tensión, excelentes propiedades de manejo y una capilaridad mínima. Supramid es teñida de negro.
La seda es un material de sutura quirúrgica natural obtenido del capullo del gusano de seda, no absorbible y trenzado. La seda utilizada para el material trenzado se procesa para retirar las gomas y ceras naturales. La seda trenzada está revestida con cera o silicona. En el caso de la seda virgen, no se retira la goma sericina y mantiene unidos los filamentos enrollados. La seda está teñida de negro o azul.
El polipropileno es un material de sutura quirúrgico sintético, de monofilamento, no absorbible y de superficie lisa sin poros. Gracias a ello, el polipropileno traspasa el tejido de forma limpia y uniforme. El polipropileno está teñido de azul.
El poliéster, un polímero de tereftalato de polietileno, es un material de sutura quirúrgica sintético, de multifilamento trenzado, no absorbible y revestido de silicona o teflón. Gracias a ello, el poliéster traspasa el tejido de forma limpia y uniforme. Está teñido de blanco o verde. La sutura de polipropileno también está disponible con gasas de PTFE (politetrafluoretileno) que se utilizan como almohadilla entre la sutura y la superficie del tejido para aumentar el área que soporta la carga.
La sutura de acero inoxidable es una sutura de multifilamento no absorbible, antiséptica, compuesta de acero inoxidable.
Todas las suturas están disponibles con distinto calibre y longitud, sin aguja o con diversos tipos de aguja de acero inoxidable atraumática.
Las suturas cumplen las especificaciones de la farmacopea europea y estadounidense.
INDICACIONES:
Los materiales de sutura fabricados con nilón, supramid o seda se utilizan para la adaptación de tejidos blandos y/o para ligaduras en la aplicación de procedimientos generales y oftalmológicos.
Los materiales de sutura fabricados con polipropileno y poliéster se utilizan para la adaptación de tejidos blandos y/o para ligaduras en la aplicación de procedimientos generales y oftalmológicos.
Las suturas de acero inoxidable se utilizan para el cierre de heridas abdominales, la reparación de hernias, el cierre de heridas en el esternón y procedimientos ortopédicos.
La sutura a utilizar depende del estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y la herida a tratar.
EFECTOS:
Los materiales de sutura provocan una reacción inflamatoria ligeramente aguda en los tejidos. Como consecuencia, el tejido conjuntivo fibroso produce un encapsulamiento general del material de sutura.
El material de sutura quirúrgica de nilón y supramid no es absorbible. La hidrólisis avanzada del hilo de nilón in vivo puede dar lugar a una disminución de la resistencia a la tensión del hilo.
Asimismo, el material de sutura de seda no es absorbible. La descomposición progresiva de la fibra de seda proteínica in vivo puede dar lugar a una disminución de la resistencia a la tensión del hilo.
Del mismo modo, el material de sutura quirúrgica de polipropileno, poliéster o acero no es absorbible. No se conoce una disminución significativa de la resistencia a la tensión del hilo de polipropileno o poliéster in vivo.
CONTRAINDICACIONES:
Dada la reducción de la resistencia a la tensión in vivo del material de sutura quirúrgica de nilón, supramid o seda, este material en concreto no debe utilizarse para aquellos pacientes que requieran una retención permanente de la resistencia a la tensión.
Las suturas de seda están contraindicadas para pacientes que sean sensibles o alérgicos a la seda. Las suturas de acero inoxidable están contraindicadas para pacientes que sean sensibles o alérgicos al acero inoxidable o a sus metales constituyentes como, por ejemplo, el cromo y el níquel.
Este tipo de sutura no deben utilizarse en los siguientes casos:
• en tejidos cardiovasculares y neurológicos y microcirugía.
El uso de esta sutura puede ser imprudente en pacientes de edad avanzada, en pacientes desnutridos, debilitados o que padezcan enfermedades que prolonguen el proceso de cicatrización de la herida.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Los efectos secundarios asociados a este dispositivo incluyen: dehiscencia de la herida, soporte inadecuado de la herida en zonas en que se produce expansión, estiramiento o distensión o en pacientes con cicatrización de la herida retardada, irritación local leria, irritación local transitoria en la zona de la herida, reacción inflamatoria transitoria ante cuerpos extraños, induración, eritema en la zona de la lesión y formación de cálculos. Como ocurre con todos los cuerpos extraños, estas suturas pueden agravar una infección existente.
En el caso de las suturas de seda, se puede producir una reacción alérgica en los pacientes sensibles a este material. En el caso de las suturas de acero, se puede producir una reacción alérgica en pacientes sensibles al acero inoxidable o sus metales constituyentes. La imagen producida por los equipos de imagen de resonancia magnética nuclear puede estar distorsionada en el caso de pacientes a los que se les aplican suturas de acero inoxidable. Existe un riesgo mínimo de desplazamiento de la sutura durante los procedimientos que entrañen el uso de equipos de imagen de resonancia magnética nuclear.
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Antes de aplicar estas suturas para el cierre de heridas, el usuario debe conocer a fondo los procedimientos y técnicas quirúrgicas, así como las técnicas de unión, aplicables a las suturas no absorbibles de nilón, seda, polipropileno, poliéster o acero que puedan variar en función de la aplicación y del material de sutura utilizado.
El personal médico debe tener en cuenta los factores específicos de cada paciente en relación con el proceso de cicatrización in vivo.
Las suturas cutáneas, vaginales y conjuntivas que deban mantenerse durante más de 7 días pueden causar irritación local y deberán cortarse o retirarse de la manera especificada. Se debe evitar el contacto prolongado de la sutura con soluciones salinas (urinarias y biliares), ya que esto puede provocar la formación de cálculos. Debe seguirse un procedimiento quirúrgico adecuado para el tratamiento de heridas contaminadas o infectadas. El cirujano debe considerar la inmovilización de articulaciones mediante un soporte externo para el cierre de zonas que requieran soporte adicional (p. ej., zonas sometidas a expansión, distensión, ...).
Abra la bolsa externa del blíster tirando de los dos extremos sueltos hacia fuera, de modo que la bolsa esterilizada que contiene la sutura no entre en contacto con una superficie estéril. La bolsa esterilizada sólo puede manipularse con guantes esterilizados y debe abrirse rasgando la parte superior de la misma.
El producto está destinado para un solo uso.
Al aplicar la sutura, hay que tener en cuenta lo siguiente:
• comprobar que los nudos no se deslicen (nudo plano). En función de las circunstancias quirúrgicas, se considerará la aplicación de lazadas adicionales;
• para evitar perforarse inadvertidamente con la aguja, lo cual podría causar el contagio de patógenos por transmisión sanguínea, el usuario debe proceder con cautela al manejar agujas quirúrgicas;
• al realizar la sutura, proceda con cautela para evitar daños (a la sutura, a la aguja quirúrgica) con instrumentos quirúrgicos como, por ejemplo, porta agujas, pinzas, etc. Los daños en el material de sutura puede provocar cambios negativos en la resistencia a la tensión de dicho material y alterar su seguridad.
• sujete la aguja por el área entre un tercio y la mitad de distancia entre el extremo de la unión con el hilo y la punta. Si la sujeta cerca de la punta, se podría dañar la integridad funcional de la aguja o esta podría romperse. Si la sujeta por la zona de unión con el hilo, se podría romper el cuerpo de la aguja. La alteración de la función de la aguja puede provocar una menor resistencia a las pulsiones y roturas;
• deseche el material de sutura no utilizado sobrante. Las agujas de sutura se deberán desechar en recipientes para objetos punzantes aparte. Elimine todo dispositivo y material de embalaje contaminado siguiendo los procedimientos hospitalarios habituales y las precauciones universales para desechos biológicos peligrosos.
En el caso de suturas de acero inoxidable, debe evitarse en especial enroscar y desenroscar repetidamente (nudos, ...) debido a las dificultades para anudar las suturas de acero inoxidable. A menos que se formen lazadas en espiral amplias al anudar, puede comprimir el material de sutura hasta un nivel en el que puedan aparecer fracturas por corrosión. Para ello, se recomienda pueden asegurarse retorciendo los dos extremos del hilo juntos, de forma manual o mecánica, cuidando siempre de no romper el material. Se deben cortar los extremos de los nudos de hilos de acero inoxidable dejando cada uno de ellos con un extremo libre de al menos 3 mm para evitar que se desenreden.
ESTERILIZACIÓN:
Este tipo de sutura se esteriliza con óxido de etileno o rayos gamma, tal y como se indica en la etiqueta de la caja. No resterilizar! No utilizar si el envase está abierto o dañado. El dispositivo ha sido diseñado, probado y fabricado para utilizarse en un solo paciente. La reutilización, el uso o la nueva esterilización está abierto o dañado, el reprocesamiento y/o la reesterilización de este dispositivo puede provocar fallos y, en consecuencia, provocar lesiones al paciente, enfermedad o muerte del paciente y/o producir riesgos de contaminación y de infección para el paciente o enfermedad o muerte del paciente.
ALMACENAMIENTO:
El producto debe protegerse de la acción directa de la luz solar y del calor y conservarse en el envase original en lugares limpios y secos, a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Símbolos utilizados en la etiqueta

	Consulte las instrucciones de uso
	Límite de temperatura
	Mantener en lugar seco
	Mantener alejado de la luz solar
	No reutilizar / para un solo uso
	No reesterilizar
	No utilizar si el envase está dañado
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de - Fecha de caducidad: año y mes AAAA-MM
LOT	Número de lote
REF	Número de catálogo
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno
STERILE R	Esterilización mediante irradiación
CE	CE – Marca y número de identificación del organismo notificado. Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
USP	Indica el grosor del hilo de acuerdo con la farmacopea de EE.UU
metric	Indica el grosor del hilo de acuerdo con la farmacopea europea

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI:
Cette notice n'est pas une référence en matière de techniques chirurgicales. Elle a été conçue pour faciliter l'utilisation de ce produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Le nylon est une suture monofilament noire non résorbable faite de polyamide 6.0 ou 6.6. Dû à sa surface lisse et uniforme, le nylon glisse aisément à travers le tissu. Le nylon est particulièrement connu pour ses qualités nodales et sa grande force de haute résistance à la traction. Le nylon est teint en bleu ou noir.
Le supramide est un multifilament non résorbable de polyamide 6.6 tordu enclos dans une couche de polyamide 6.0. Le Supramide associe les avantages du multifilament avec ceux du monofilament. Le Supramide est particulièrement connu pour sa haute résistance à la traction, ses qualités de maniabilité excellentes et sa capillarité minimale. Le Supramide est teint en noir.
La soie est un matériel de suture naturel non-résorbable tressé extrait du cocon du ver à soie. La soie pour le matériel tressé est travaillée afin d'ôter la cire et la gomme naturelle. La soie naturelle est enduite de cire ou silicone. Pour la soie naturelle, la gomme à séricine n'est pas enlevée et elle maintient les fils tordus ensemble. La soie est teinte en noir ou bleu.
Polypropylène, un polymère de propylène, est un matériel de suture monofilament synthétique non résorbable avec une surface lisse non poreuse qui lui permet de glisser facilement et uniformément à travers les tissus. Le polypropylène est teint en bleu.
Le polyester, un polymère de polyéthylène de téphtalate est un matériel de suture synthétique multifilament non résorbable enduit avec du silicone ou du téflon qui lui permet un passage propre et régulier à travers les tissus. Le polyester est teint en blanc ou vert. La suture de polypropylène aussi disponible avec des pledgets PTFE (polytetrafluoréthylène) utilisés comme plaquette entre la suture et la surface du tissu afin d'agrandir la surface portant la charge.
L'acier inoxydable est une suture chirurgicale monofilament ou multifilament non résorbable stérile.
Tous ces fils de sutures sont disponibles dans une large gamme de diamètres et de longueurs, non sertis ou sertis sur des aiguilles atraumatiques en acier inoxydable de différentes sortes.
Ils sont conformes aux exigences de la monographie de la Pharmacopée Européenne et à la monographie de la Pharmacopoeias des Etats-Unis.
INDICATIONS:
Les matériaux de suture faits de nylon, supramide et soie sont utilisés pour la réparation des tissus mous et/ou les ligatures, utilisant des méthodes générales et opthalmologiques.
Les matériaux de suture faits de polypropylène et de polyester sont utilisés pour le rapprochement de tissus mous et/ou les ligatures, en utilisant des méthodes générales et opthalmologiques.
Les sutures en acier inoxydables sont utilisées pour la fermeture de plaies abdominales, la réparation de hernies, la fermeture sternale et des procédures orthopédiques.
La sélection de la suture doit être fondée sur l'état du patient, l'expérience du chirurgien, la technique chirurgicale à employer et la plaie à traiter.
ACTION:
Ces sutures provoquent une légère réaction inflammatoire aigue dans les tissus. Cela mène à une encapsulation générale du matériel de suture par le tissu conjonctif fibreux.
Le matériel de suture fait de nylon et de supramide est non résorbable. L'hydrolyse avancée du fil de nylon in vivo peut mener à une diminution de la résistance à la traction du fil.
Le fil de suture fait de soie est non résorbable. La dégradation progressive du fil de soie protéinoux in vivo peut mener à une diminution de la résistance à la traction du fil.
Les fils de suture faits de polypropylène, polyester ou acier sont non résorbables. Une réduction significative de la résistance à la traction des fils de polypropylène ou de polyester in vivo n'est pas connue.
CONTRE-INDICATIONS:
Dû à la diminution in vivo de la résistance à la traction des fils de nylon, suramide ou soie, les sutures faites de ces matériaux ne doivent pas être utilisées chez des patients si un maintien permanent de la résistance à la traction est nécessaire.
Les sutures en soie sont contre-indiquées chez les patients avec des allergies connues contre la soie. Les sutures en acier sont contre-indiquées chez les patients avec des allergies connues contre l'acier ou les métaux constituants tels que chrome et nickel.
Ces sutures ne doivent pas être utilisées:
• dans la microchirurgie et dans les tissus cardio-vasculaires et neurologiques.
L'utilisation de cette suture peut être inappropriée chez les personnes âgées, dénutries ou débilitées ainsi que chez celles présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation.
LES RÉACTIONS INDÉSIRABLES:
Réactions indésirables possibles en cas d'utilisation de cette suture: déhiscence de la plaie; l'échec à fournir un soutien adéquat de la plaie dans les zones soumises à une expansion, étirement ou une distension ou chez les patients présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation, une irritation transitoire au niveau de la plaie, une réaction inflammatoire à corps étranger, une induration, un érythème au niveau de la plaie et la formation de calculs. Comme tout corps étranger, ces sutures peuvent entraîner une infection préexistante.
Les sutures en soie peuvent provoquer des réactions allergiques chez les patients sensibles à la soie. Les sutures en acier peuvent provoquer des réactions allergiques chez les patients allergiques contre l'acier ou un de ses constituants. L'image produite par IRM peut être modifiée par les sutures en acier inoxydable. Il y a un risque minime de déplacement de la suture en cas de procédures d'imagerie par IRM.
MODE D'EMPLOI / MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS:
Les utilisateurs doivent être familiers avec les procédures et les techniques chirurgicales et les techniques de noeud impliquant les fils non-résorbables avant d'employer une suture pour la fermeture de plaies, comme le risque de déhiscence de la plaie peut varier en fonction du site d'application et du matériel de suture utilisé.
Les caractéristiques particulières du patient doivent être considérées quant au processus de guérison in vivo.
Les sutures cutanées, vaginales et conjonctivales qui doivent rester en place plus de 7 jours peuvent entraîner une irritation locale et doivent être coupées ou retirées si nécessaire. Eviter le contact prolongé des fils de suture avec des solutions salines (urinaires ou biliaires), ya que cela peut provoquer la formation de calculs. Une pratique chirurgicale adéquate doit être suivie dans la prise en charge de plaies infectées ou contaminées. Une immobilisation des articulations par l'emploi d'un support externe doit être considérées par le chirurgien pour la fermeture des sites qui peuvent nécessiter un soutien supplémentaire (p.ex. expansion, distension, ...).
Ouvrez le sachet extérieur de la pochette en étirant les deux parties lâches. Faites de sorte que l'une telle façon que le sachet stérile interne tombe, sans être abîmé, sur une surface stérile. Prenez le sachet interne uniquement avec des gants stériles! Ouvrez le sachet interne en tirant à partir de la partie supérieure.
Le produit est destiné à usage unique!
Lorsque vous suturez, faites attention:
• Vérifiez toujours que le noeud tient bien. Des jets supplémentaires doivent être considérés dans certains cas de figure.
• Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lors de la manipulation d'aiguilles chirurgicales pour éviter des blessures par piqûre d'aiguille par inadvertance, qui peuvent par la suite être responsable par exemple d'une transmission d'agents pathogènes hématogènes.
• En suturant, soyez prudents pour éviter d'endommager les fils ou les aiguilles p.ex. avec des instruments chirurgicaux (p.ex. porte-aiguilles, forceps, etc) ou des aiguilles. L'endommagement du matériel de suture peut provoquer une diminution de la résistance à la traction du matériel de suture et de sa sécurité.
• Tenez l'aiguille dans la zone comprise entre un tiers et la moitié de la distance entre l'extrémité de fixation du fil et la pointe. Si vous maintenez l'aiguille près de la pointe, vous risquez d'endommager l'intégrité fonctionnelle de l'aiguille ou de la casser. Si vous la tenez près de la zone de fixation du fil, le corps de l'aiguille peut être cassé. Lorsque la fonction de l'aiguille est altérée, sa résistance à la torsion pourrait diminuer et l'aiguille pourrait casser.
• Jetez tout matériel de suture entamé restant. Les aiguilles de suture doivent être éliminées dans des conteneurs spéciaux pour "tranchants". Eliminez les dispositifs contaminés et les matériaux d'emballage conformément aux procédures standard de l'hôpital et aux règles de précaution universelles s'appliquant aux déchets présentant des risques biologiques.
Evitez des pliicatures et le torsion excessive chez les fils en acier inoxydable. Les fils en suture en acier inoxydable peuvent être difficiles à nouer. Si les boucles des noeuds ne sont pas assez grandes le matériel peut être sujet à la fracture au dernier point de suture. Les sutures peuvent aussi être sécurisées en tordant les deux bouts de fil ensemble, soit de manière manuelle ou soit mécanique, en prenant garde de ne pas casser le matériel. Il faut faire attention que les bouts des sutures en acier inoxydable soient bien coupés et que ceux-ci soient placés correctement afin d'éviter l'irritation du tissu avoisinant.
STÉRILISATION:
Ces sutures sont stérilisées par l'oxyde d'éthylène ou par irradiation gamma, comme indiqué sur l'étiquette. Ne pas restériliser! Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ce dispositif a été conçu, testé et fabriqué pour être utilisé chez un seul patient. La réutilisation, l'utilisation de sutures avec emballage ouvert ou endommagé, la remise à neuf et/ou la restérilisation de ce dispositif peut mener à son échec et à des blessures, maladies ou la mort subséquente du patient ou créer le risque de contamination et d'infection, de maladie ou de mort du patient.
STOCKAGE:
Le produit doit être protégé contre les rayons directs du soleil et la chaleur, et stocké dans son emballage d'origine dans une pièce propre et sèche à une température de 5°C à 30°C.
Ne pas utiliser après la date de péremption!
Symboles utilisés sur l'étiquette

	Lire attentivement la notice d'utilisation
	Limite de température
	Garder au sec
	N'exposez pas aux rayons solaires
	Ne pas réutiliser / à usage unique
	Ne pas restériliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Date de fabrication
	Date limite d'utilisation - Date d'expiration: Année & mois AAAA-MM
LOT	Code du lot
REF	Numéro de catalogue
STERILE EO	Stérilisé en utilisant l'oxyde d'éthylène
STERILE R	Stérilisé par irradiation
CE	Marquage CE et le numéro d'identification de l'organisme notifié. Produit conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE pour dispositifs médicaux.
USP	Correspond à la dimension du fil tel que définie par la Pharmacopée Américaine
metric	Correspond à la dimension du fil tel que définie par la Pharmacopée Européenne

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO:
Questo foglietto illustrativo non è da intendersi come materiale di riferimento per l'esecuzione di tecniche chirurgiche. È inteso ad assistere l'operatore nell'utilizzo di questo dispositivo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Il nylon è un materiale da sutura chirurgica in poliammide 6.0 o 6

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING:
Deze bijsluiter moeten naslagwerk voor chirurgische technieken. Deze dient als afsluiteraanwijzing voor dit product.

PRODUCTBESCHRIJVING:
Nylon is een monofilament niet-resorbeerbaar zwart chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit polyamide 6.0 of 6.6. Door zijn uniform glad oppervlak glijdt nylon gemakkelijk door het weefsel. Nylon is bijzonder gewaardeerd voor zijn uitstekend knoopvermogen en zijn knoopzekerheid. Nylon kan zwart of blauw gekleurd worden.
Supramid is een niet-resorbeerbaar gedraaid en gecoat multifilament vervaardigd uit polyamide 6.6 in een polyamide schede 6.6. Supramid combineert de voordelen van multifilament hechtmateriaal met die van monofilament hechtmateriaal. Supramid is bijzonder gewaardeerd voor zijn grote treksterkte, gemakkelijke hantering en minimale capilariteit. Supramid is zwart gekleurd.
Silkam is een natuurlijk, niet-resorbeerbaar gevlochten chirurgisch hechtmateriaal dat vervaardigd wordt uit de cocon van de zijdeworm. De gevlochten zijdefilamenten zijn ontdaan van hun natuurlijke gom en was. Gevlochten zijde wordt gecoat met was of silicone. Gedraaide zijde wordt gemaakt van filamenten die nog steeds zijn voorzien van hun sericine, dat de rol van bindmiddel vervult. Zijde kan zwart of blauw gekleurd worden.
Polypropyleen, een polymeer van propyleen is een monofilament, niet-resorbeerbaar, synthetisch chirurgisch hechtmateriaal met een glad en niet-poreus oppervlak waardoor het zuiver en gelijkmatig door weefsel schuift. Polypropyleen is blauw gekleurd.
Polyester, een polymeer van polyethyleentereftalaat, is een synthetisch, gevlochten multifilament, niet-resorbeerbaar, chirurgisch hechtmateriaal dat gecoat is met siliconen of teflon, waardoor het zuiver en gelijkmatig door weefsel schuift. Polyester is wit of groen gekleurd. Het polypropyleen hechtmateriaal is ook beschikbaar met PTFE (polytetrafluorethyleen) kompressen voor gebruik als bescherming tussen het hechtmateriaal en het weefseloppervlak om de belastingszone te vergroten.
Staaldraad is een monofilament of multifilament niet-resorbeerbaar metaal chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit roestvrij staal. Al dit hechtmateriaal is beschikbaar in verschillende diktes en lengtes, zonder naalden of voorzien van atraumatische roestvrij stalen naalden met ondersneden afdrijvende eindpunten.
Ze voldoen aan de vereisten van de European Pharmacopee Monografie en de Verenigde Staten Farmacopee.
INDICATIES:
Hechtmateriaal in nylon, supramid en zijde wordt gebruikt voor het adapteren en ligeren van weke delen, met gebruik van algemene en oftalmologische methodes.
Hechtmateriaal in polypropyleen en polyester wordt gebruikt voor het adapteren en ligeren van weke delen, met gebruik van algemene en oftalmologische methodes.
Hechtmateriaal in roestvrij staal wordt gebruikt voor het sluiten van abdominale wonden, het herstellen van hernia's, sternale sluitingen en orthopedische procedures.
Het hechtmateriaal moet worden gekozen volgens de toestand van de patiënt, de chirurgische ervaring, de chirurgische techniek en de aard van de te behandelen wonde.
WERKING:
Dit hechtmateriaal veroorzaakt een lichte acute ontstekingsreactie in de weefsels. Dit leidt tot een algemene inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel.
Chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit nylon en supramid is niet-resorbeerbaar. Een geavanceerde hydrolyse van de nylon draad in vivo kan de treksterkte van de draad aantasten.
Chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit zijde is niet-resorbeerbaar. Een geleidelijke afbraak van de proteïneachtige zijden vezels in vivo kan de treksterkte van de draad aantasten.
Chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit polypropyleen of polyester of staal is niet-resorbeerbaar. Een beduidende afname van de treksterkte van de draad in polypropyleen of polyester in vivo is niet gekend.
CONTRA-INDICATIES:
Door de afname van de treksterkte in vivo van het chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit nylon, supramid of zijde, mag chirurgisch hechtmateriaal vervaardigd uit nylon, supramid of zijde niet gebruikt worden bij patiënten wanneer de treksterkte permanent behouden moet blijven.
Zijden hechtmateriaal is contrageïndiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid of allergie voor zijde. Stalen hechtmateriaal is contrageïndiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid of allergie voor roestvrij staal, of de samenstellende metalen zoals chroom en nikkel.
Dit hechtmateriaal mag niet gebruikt worden:
• in cardiovasculaire en neurale weefsels en microchirurgie.
Het gebruik van dit hechtmateriaal kan aanspraak op bijbehorende, onderzoede of verzwaarde patiënten, of bij patiënten die lijden aan aandoeningen die de wondheling kunnen vertragen.
BIJWERKINGEN:
Bijwerkingen die gepaard kunnen gaan met het gebruik van het product zijn o.a. spliten van de wonde, onvermogen om degelijke ondersteuning van de wond te bieden op locaties waar uitzetting, stretching of zwelling voorkomen of bij patiënten met aandoeningen die het helen van de wonde kunnen vertragen, tijdelijke lokale irritatie op de wondlocatie, een tijdelijke ontstekingsreactie op de lichaamsvreemde stof, induratie, erytheem aan de wondzijde en vorming van calculi. Evenals alle lichaamsvreemde stoffen, kan dit hechtmateriaal een bestaande infectie verergeren.
Bij zijden hechtmateriaal kunnen allergische reacties optreden bij patiënten die gevoelig zijn voor zijde. Bij stalen hechtmateriaal kunnen allergische reacties optreden bij patiënten die gevoelig zijn voor roestvrij staal of de samenstellende metalen. De afbeelding verkregen met NMR kan verkeerdelijk aan bij patiënten met staaldraadhechtingen. Er bestaat een zeer gering risico dat de hechting beweegt tijdens onderzoeken waarbij NMR wordt gebruikt.
WAARSCHUWINGEN / VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:
De gebruiker moet vertrouwd zijn met de chirurgische methodes en technieken en de knooptechnieken betreffende niet-resorbeerbare hechtingen alvorens van dit hechtmateriaal gebruik te maken voor het sluiten van wonden. Een onjuiste techniek kan het risico behoeve van de wond kan verkleren, afhankelijk van de plaats van toepassing en van het gebruikte hechtmateriaal.
Bij het kiezen van de hechtmaat moet de chirurg rekening houden met de in vivo eigenschapen van elke patiënt.
Hechtingen van de conjunctiva, de huid en het epitheel van de vagina die langer dan 7 dagen blijven zitten, kunnen plaatselijke irritatie veroorzaken en moeten worden afgeknipt of verwijderd. Er is voorzichtigheid geboden om langdurig contact van dit of ander hechtmateriaal met autoplossingen (urine of zijden) te vermijden omdat dit de vorming van galstenen kan veroorzaken. De aanwaardere chirurgische praktijk moet worden gevolgd met afsluiting tot het behandelen van besmette of geïnfecteerde wonden. Een immobilisatie van gewrichten door een externe ondersteuning dient te worden overwogen door de chirurg bij de afsluiting van de sites die aanvallen, zoals (bijv. uitzetting, stretching, ...) kunnen vereisen.
Open het buitenste zakje met de knoop en laat de inhoud op een steriele ondergrond vallen. Het binnenste zakje mag enkel met steriele handschoenen aangeraakt worden! Scheur het binnenste zakje open op de vooropgezette scheurstrip.
Het product is bestemd voor eenmalig gebruik!
Let er bij het hechten steeds op:
• Dat de hechtingsknopen stevig vast zitten. Bijkomende worpen kunnen de somtige chirurgische omstandigheden moeten worden overwogen.
• Om omgewenste letsels door naaldprikken te vermijden, die kunnen leiden tot transmissie van door bloed overgebrachte pathogenen, moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het hanteren van chirurgische naalden.
• Tijdens het gebruik van een instrument (b.v. naaldhouder, tang, enz.) of naald is voorzichtigheid geboden om beschadiging (hechtmateriaal, naald, naaldschade, ...) te vermijden. Beschadiging van het hechtmateriaal kan de treksterkte van het hechtmateriaal verzwakken of het knoopvermogen kan dit negatief beïnvloeden.
• Neem de naald vast in de zone die zich één derde tot de helft van het aanhechtingsuiteinde tot de naaldpunt bevindt. Als de naald dichter bij de punt wordt vastgenomen, kan dit resulteren in beschadiging van de functionele integriteit of het breken van de naald. Als de naald bij de aanhechting wordt vastgenomen, kan de zilinder van de naald worden gebroken. Het vervormen van de naald kan leiden tot een beperktere weerstand bij het buigen en zo het breken van de naald veroorzaken.
• Goed geopend operatieveld hechtmateriaal weg. Gebruikte naalden in een aparte afvalcontainer voor "scherpe dingen" wegwerpen. Verontreinigde instrumenten en verpakkingsmaterialen moeten volgens de standaard ziekenhuisprocedures en verwijderde voorzorgsmaatregelen voor biologisch gevaarlijk afval worden weggegoosd.
Vermijd bij staaldraad knikken of overmatig draaien. Staaldraad is soms moeilijk te knopen. Het materiaal kan bij de laatste handeling gemakkelijk breken, tenzij bij het leggen van de knopen grote lussen worden gevormd. De instellingen van de naaldhouders worden vastgemaakt door twee einden draad samen te draaien, met de hand of mechanisch, waarbij er voor gezorgd moet worden het materiaal niet te breken. De einden van de staaldraad worden veilig en goed geplaatst worden om irritatie van het omliggende weefsel te voorkomen.
STERILISATIE:
Dit hechtmateriaal wordt door ethyleenoxide of gammabestraling gesteriliseerd en is uitsluitend voor eenmalig gebruik verpakt. Het opnieuw steriliseren! Gebruik niet als de verpakking begonnen of beschadigd is. Dit instrument is ontworpen, getest en gefabriceerd om te worden gebruikt bij één patiënt. Hergebruik, gebruik van hechtingen met gegoede of beschadigde verpakking, recyclage en/of opnieuw steriliseren kan leiden tot storing met eventueel patiëntletsel tot gevolg. Risico of overlijden van de patiënt en/of van het risico op besmetting en patiëntinfectie, ziekte en/of overlijden van de patiënt met zich meebrengen.
OPSLAG:
Bewaar het product in zijn originele verpakking, beschermd tegen directe warmtebronnen en zonlicht, op een zuivere en droge plaats met een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
Niet gebruiken na de vervaldatum!
Symbolen op de etiketten

	Zie de gebruiksaanwijzing
	Temperatuurlimiet
	Droog houden
	Stel niet bloot aan direct zonlicht
	Niet hergebruiken / bestemd voor eenmalig gebruik
	Niet opnieuw steriliseren
	Gebruik niet als de verpakking beschadigd is
	Datum van vervaardiging
	Gebruik tegen datum - Vervaldatum: Jaar & Maand JJJJ-MM
LOT	Lotnummer (Partij)
REF	Referentienummer catalogus
STERILE EO	Door ethyleenoxide gesteriliseerd
STERILE R	Door bestraling gesteriliseerd
CE	CE-markering en identificatienummer van de aangemelde instantie. Product is conform met de essentiële eisen van de „Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG".
USP	Geeft de diameter van de draad aan volgens de U. S. Farmacopee
metric	Geeft de diameter van de draad aan volgens de Europese Farmacopee

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Το έγγραφο αυτό δεν αναφέρεται σε χειρουργικές τεχνικές. Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Το νάιλον είναι ένα μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, μαύρο, χειρουργικό υλικό ράμματος, που αποτελείται από πολυαμίδιο 6,0 ή 6,6. Λόγω της ομοιόμορφα λείας επιφάνειάς του, το νάιλον γλιστρά εύκολα μέσα στον ιστό. Το νάιλον είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη πολύ καλή δέτικό του χαρακτηριστικά και την υψηλή κομβική αντοχή. Το νάιλον παράγεται σε μπλε ή μαύρο χρώμα.
Το Supramid είναι ένα μη απορροφήσιμο πολύκλωνο νήμα σε στριφτό πολυαμίδιο 6.6 σε ένα περιβλημα πολυαμιδίου 6.6. Το Supramid συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των πολύκλωνων νημάτων με εκείνα των πολύκλωνων ραμμάτων. Το Supramid είναι ιδιαίτερα γνωστό για την υψηλή εφελκυστική αντοχή, τις εύκολες ιδιότητες χειρισμού και την ελάχιστη τριχοειδή δράση. Το Supramid είναι βαμμένο μαύρο.
Το μετάξι είναι ένα φυσικό, μη απορροφήσιμο, πλεκτό, χειρουργικό υλικό ράμματος, που εξάγεται από το κουκούλι του μεταξοσκώληκα. Το μετάξι ως πλεκτό υλικό ήθελαι από επεξεργασία για την απομάκρυνση των φυσικών κεριών και κολλοειδών ουσιών. Το πλεκτό μετάξι είναι επικαλυμμένο με κερί ή σιλικόνη. Από το παρθένο μετάξι δεν απομακρύνεται η σερικίνη και συνεπώς το στριφτό νήματα. Το μεταξί παράγεται σε μαύρο ή μπλε χρώμα.
Το πολυπροπυλένιο, ένα πολυμερές του προπυλενίου, είναι ένα μονόκλωνο, μη απορροφήσιμο, συνθετικό, χειρουργικό υλικό ράμματος με λεία, μη πορώδη επιφάνεια που το διευκολύνει να γλιστρά εύκολα και ομαλά στον ιστό. Το πολυπροπυλένιο παράγεται σε μπλε χρώμα.
Ο πολυεστέρας, ένα πολυμερές του πολυαιθυλενίου, είναι ένα συνθετικό, πλεκτό, πολύκλωνο, μη απορροφήσιμο χειρουργικό υλικό ράμματος, επικαλυμμένο με σιλικόνη ή τεφλόν, ο πολυεστέρας γλιστρά εύκολα και ομαλά στον ιστό. Ο πολυεστέρας παράγεται σε λευκό ή πράσινο χρώμα. Το ράμμα πολυπροπυλενίου διατίθεται και με επιθέματα (πολυτετραφθοροαιθυλένιο) για χρήση ως επίθεμα μεταξύ του ράμματος και της επιφάνειας του ιστού για αύξηση της έκτασης περιοχής.
Το ράμμα ανοξείδωτου χάλυβα είναι ένα μονόκλωνο ή πολύκλωνο, μη απορροφήσιμο, ατοστερωμένο χειρουργικό ράμμα, που αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα.
Όλα αυτά τα ράμματα διατίθενται σε μεγάλη γκάμα μεγεθών διαμέτρου και μήκους, χωρίς βελόνη ή προσαρτημένο σε απορροπτικές βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα διαφόρων ειδών. Πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (ΕΡ) και της Φαρμακοποιίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USP).
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Τα υλικά ράμματος από νάιλον, supramid και μετάξι χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή μαλακού ιστού κατά επιλογείς με τη χρήση γενικών και οφθαλμολογικών μεθόδων.
Τα υλικά ράμματος από πολυπροπυλένιο και πολυεστέρα χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή μαλακού ιστού κατά επιλογείς με τη χρήση γενικών και οφθαλμολογικών μεθόδων.
Τα ράμματα ανοξείδωτου χάλυβα διατίθενται για χρήση στη σύγκλειση καλιακού τραύματος, στην αποκατάσταση κήλης, στη στερνική σύγκλειση και σε ορθοπεδικές επεμβάσεις.
Το ράμμα πρέπει να επιλέγεται βάσει της κατάστασης του ασθενούς, της χειρουργικής εμπειρίας, των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται και της πληγής που πρέπει να επουλωθεί.
ΔΡΑΣΗ:
Αυτά τα υλικά ράμματος προκαλούν ελάχιστη οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στους ιστούς. Αυτό οδηγεί σε ενσωμάτωση του υλικού ράμματος από τον ινώδη συνδετικό ιστό.
Τα υλικά χειρουργικού ράμματος που αποτελούνται από νάιλον και supramid είναι μη απορροφήσιμα. Η προχωρημένη υδρόλυση του ράμματος νάιλον in vivo, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εφελκυστικής αντοχής του νήματος.
Τα υλικά χειρουργικού ράμματος που αποτελούνται από μετάξι είναι μη απορροφήσιμα. Η σταδιακή αποδόμηση της πρωτεϊνούχας ίνας της πρόσβασή in vivo, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εφελκυστικής αντοχής του νήματος.
Τα υλικά χειρουργικού ράμματος που αποτελούνται από πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα in vivo δεν είναι γνωστή.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Λόγω της in vivo μείωσης της εφελκυστικής αντοχής των υλικών χειρουργικού ράμματος που αποτελούνται από νάιλον, supramid ή μετάξι, τα υλικά χειρουργικού ράμματος από νάιλον, supramid ή μετάξι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς, εάν κρίνεται απαραίτητη η μόνιμη διατήρηση της εφελκυστικής αντοχής.
Το χαμένο από μετάξι αντιδραστήριο σε ασθενείς με γνωστές ευαισθησίες ή αλλεργίες στο μετάξι. Τα ράμματα από ανοξείδωτο χάλυβα αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστές ευαισθησίες ή αλλεργίες στο ανοξείδωτο χάλυβα ή στα συστατικά υλικά, όπως το χρώμιο και το νικέλιο.
Τα ράμματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:
• Σε καρδιαγγειακούς και νευρολογικούς ιστούς και μικροχειρουργική.
Η χρήση αυτού του ράμματος μπορεί να κριθεί ακατάλληλη για ασθενείς ηλικιωμένους, υποσιτισμένους ή εξασθενισμένους και σε ασθενείς με ορισμένες παθήσεις που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επούλωση του τραύματος.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που σχετίζονται με αυτό το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη δημιουργία μη φυσιολογικής παροχής επαρκούς υποστήριξης του τραύματος σε σημεία όπου παρουσιάζεται διαστολή, τάνυση ή διάταση, ή σε ασθενείς με καθυστερημένη επούλωση, παραοδός, χρόνιος πόνος στο σημείο του τραύματος, παροδική φλεγμονώδης αντίδραση σε ξένο σώμα, σκλήρυνση, ερύθημα στην πλευρά του τραύματος και σχηματισμός λίθων. Όπως ισχύει για κάθε ξένο σώμα, το ράμματα αυτά μπορεί να ενοχοποιούν μία ήδη υπάρχουσα λοίμωξη.
Τα ράμματα από μετάξι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ασθενείς με ευαισθησία στο μετάξι. Τα ράμματα από χάλυβα, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ασθενείς με ευαισθησία στον χάλυβα. Η εικόνα που παράγεται με τον εξοπλισμό τομογραφίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) μπορεί να είναι διαστρεβλωμένη σε ασθενείς με ράμματα ανοξείδωτου χάλυβα. Υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος μετακίνησης του ράμματος κατά τη χρήση εξοπλισμού απεικόνισης NMR.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Οι χρήστες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις χειρουργικές πρακτικές και τεχνικές και τις τεχνικές σχηματισμού κόμπων που περιλαμβάνουν μη απορροφήσιμα ράμματα πριν από τη χρήση αυτών των ραμμάτων για το κλείσιμο τραυμάτων. Η εσφαλμένη διάνοιξη του τραύματος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το σημείο εφαρμογής και το υλικό ράμματος που χρησιμοποιείται.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οποιουσδήποτε συντελεστές του κάθε ασθενή, όσον αφορά τη διαδικασία φυσιολογικής επούλωσης in vivo.
Το ράμματα στο δέρμα, στον κόλπο και στο επιπεφυκότα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν περισσότερο από 7 ημέρες, μπορεί να προκαλέσουν τοπικό ερεθισμό και πρέπει να αποκοπούν με ασφάλη ή να αφαιρεθούν. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην παρατεταμένη επαφή οποιουδήποτε ράμματος με ολοτούχα διαλύματα (ουρικά ή χολικά), καθώς υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού λίθων. Το επιμολυσμένο ή με λοίμωξη τραύμα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποδεκτή χειρουργική πρακτική. Μία ακινητοποίηση των αρθρώσεων με εξωτερική υποστήριξη πρέπει να θεωρηθεί κατά την απόφαση του χειρουργού κατά τη διάρκεια των τραυμάτων για τα οποία μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω υποστήριξη (λ.χ. διαστολή, διάταση, κ.ά.).
Ακολξτε την εξωτερική οδηγία του ιδιομυήνεας συσκευασίας τραβώντας τα δύο ελεύθερα άκρα, με τέτοιο τρόπο, ώστως ώστε η αποστειρωμένη προκύλα που περιέχει το ράμμα να πέσει άθικτη πάνω σε καθαρή επιφάνεια. Χειριστείτε την αποστειρωμένη σακούλα μόνο με καθαρά γαντάκια και ανοίξτε την σχίζοντας το άνω μέρος της σακούλας.
Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για μία χρήση.
Κατά την τοποθέτηση ραμμάτων, να θυμάστε τα εξής:
• Πάντα να εξασφαλίζετε ότι οι κόμποι στα άκρα του κόμπου σφίγτά. Επιπρόσθετες θηλές πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ορισμένες χειρουργικές συνθήκες.
• Οι χρήστες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζονται χειρουργικές βελόνες προκειμένου να αποφύγουν ακούσιο τραυματισμό από τρύπημα βελόνης, γεγονός που μπορεί, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε μετάδοση αιματογενών παθογόνων παραγόντων.
• Κατά την τοποθέτηση ραμμάτων, να είστε προσεκτικοί με την αντιγωνική πρόκλησης ψθόρας (ψθορά σε ιστούς ή όργανα) (π.χ. κ.ά.) με τα χειρουργικά όργανα (π.χ. βελονοκάτοχος, λαβίδες, κ.λπ.) ή τη βελόνη. Πιθανή ψθορά του υλικού ράμματος θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές αλλοιώσεις στην εφαρμοστικότητα του υλικού ράμματος και να τροποποιήσει τη βαθμό ασφάλειας.
• Κρατήστε τη βελόνη στην περιοχή μεταξύ της μύτης και του μισού της απόστασης ανάμεσα στο άκρο της ένωσης με το νήμα και την άκρη. Εάν την κρατήσετε κοντά στην άκρη της, η βελόνη μπορεί να υποστεί ψθορά και προκαλέσει μείωση της αντίστασης της στο λύγισμα και να σπάσει.
• Απορρίπτε τυχόν οχρησιμοποίητο υλικό ράμματος που έχει σπαγεί. Οι βελόνες ράμματος πρέπει να απορρίπτονται σε ξεχωριστό δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα. Απορρίπτε τα μολυσμένα υλικά και τις συσκευασίες χρησιμοποιώντας πρότυπες νοσοκομειακές διαδικασίες, και γενικά προλήπτικά μέτρα για τη βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.
Κατά τη χρήση ραμμάτων ανοξείδωτου χάλυβα, αποφύγετε την τοποθέτηση του νήματος ή την υπερβολική περιστροφή. Τα ράμματα ανοξείδωτου χάλυβα μπορεί να είναι δύσκολο να δεθούν σε κόμπο. Εάν δεν δημιουργούνται μεγάλοι βρόχοι όταν γίνονται κόμποι, το υλικό μπορεί να υποστεί θραύση κατά την τελική κίνηση. Τα ράμματα μπορούν να κρατηθούν, επίσης, με την κοινή περιστροφή των δύο άκρων του σύρματος είτε χειροκίνητα είτε μηχανικά, προσπαθώντας να αποφύγετε τη θραύση του υλικού. Οι τρόποι να βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των ραμμάτων ανοξείδωτου χάλυβα είναι τοποθετημένα σωστά, προκειμένου να αποφύγετε τον ερεθισμό του ιστού, είναι τοποθετημένα σωστά.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ:
Τα ράμματα αυτά αποστειρώνονται μέσω αιθυλενοξειδίου ή ακτινοβολίας γάμμα, όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα πάνω στο κουτί. Μην επαναποστειρώνετε! Μη χρησιμοποιείτε το υλικό εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί φθορά. Το υλικό αυτό έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Η επαναχρησιμοποίηση, η χρήση με περισσότερους από έναν ασθενείς ή παρόμοιες διαδικασίες, ενδέχεται να οδηγήσει σε μόλυνση του ασθενούς, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς καθώς και λοίμωξης του ασθενούς, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς.
ΦΥΛΑΞΗ:
Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την υψηλή θερμοκρασία και την άμεση έκθεση στον ήλιο και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε καθαρό και στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία από 5° C έως 30°C.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξεως!
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση

	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Όριο θερμοκρασίας
	Διατηρείτε το προϊόν στεγνό
	Να φυλάσσεται μακριά από την άμεση έκθεση στον ήλιο
	Να μην επαναχρησιμοποιείται / για μία μόνο χρήση
	Να μην επαναποστειρώνεται
	Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορά
	Ημερομηνία παρασκευής
	Χρήση μέχρι / Ημερομηνία Λήξεως: Έτος & Μήνας ΜΜ - ΕΕΕΕ
LOT	Κωδικός παρτίδας
	Κωδικός προϊόντος
STERILE EO	Αποστειρωμένο με τη χρήση αιθυλενοξειδίου
STERILE R	Αποστειρωμένο με τη χρήση ακτινοβολίας
CE	Σήμα CE και Αριθμός ταυτοποίησης κοινοποιημένου φορέα. Το προϊόν πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
USP	Δηλώνει την διάμετρο του ράμματος σύμφωνα με την Φαρμακοποιία των Ηνωμένων Πολιτειών
metric	Δηλώνει την διάμετρο του ράμματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία

POLSKI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
Niniejsza ulotka nie stanowi kompendium wiedzy o technikach chirurgicznych. Należy ona jedynie zapewnienie pomocy w stosowaniu tego produktu.

OPIS PRODUKTU:
Nylon to niewchłaniający jednowłóknowy czarny materiał nici chirurgicznych wykonany z poliamidu 6.0 lub 6.6. Z uwagi na jego jednolicie gładką powierzchnię nylon z łatwością przesuwa się przez tkankę. Jest ceniony zwłaszcza ze względu na znakomite właściwości wiązania i zaciskania wytrzymałość na zrywanie. Nylon jest farbowany na niebiesko bądź na czarno.
Supramid to niewchłaniający materiał wielowłóknowy wykonany ze skręconej nici poliamidowej 6.6 w osłonce z poliamidu 6.0. Supramid łączy w sobie zalety pasm wielowłóknowych i nici jednowłóknowych. Jest szczególnie ceniony ze względu na znaczną wytrzymałość na zrywanie, dużą łatwość zastosowania i minimalną kapilarność. Supramid jest farbowany na czarno.
Jedwab to naturalny, niewchłaniający, pleciony materiał nici chirurgicznych uzyskiwany z kokonu jedwabnika. Jedwab to materiału plecionego jest poddawany obróbce w celu usunięcia naturalnych wosków i gumy. Pleciony jedwab jest powlekany woskiem lub silikonem. W przypadku jedwabiu surowego nie jest pewabnego (serycyna) nie jest usuwani i spaja skręcone włókna. Jedwab jest farbowany na czarno lub niebiesko.
Polipropylen, polimer propylenu to niewchłaniający jednowłóknowy, monofilamentowy materiał nici chirurgicznych o gładkiej, nieporowatej powierzchni umożliwiającej równe i łatwe przesliźgiwanie się przez tkanke. Polipropylen jest farbowany na niebiesko.
Poliester, polimer tereftalanu etylenu to syntetyczny, pleciony, wielowłóknowy, niewchłaniający materiał nici chirurgicznych pokryty silikonem lub teflonem, umożliwia równe i łatwe przesliźgiwanie się przez tkankę. Jest farbowany na biało lub zielono. Nić polipropylenowa jest także dostępna z wacikami PTFE (politetrafluoroetylenu) do stosowania jako podkładka pomiędzy nicią i powierzchnią tkanki w celu zwiększenia obszaru nośnego.
Nić ze stali nierdzewnej to jednowłóknowy lub wielowłóknowy niewchłaniana jałowa nić chirurgiczna złożona ze stali nierdzewnej.
Wszystkie te nici są dostępne w różnych grubościach i długościach, bez igły lub wraz z różnego typu atraumatycznymi igłami ze stali nierdzewnej.
Spełniają wymogi Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
WSKAZANIA:
Materiały nici wykonane z polipropylenu, supramidu i jedwabiu są stosowane do adaptacji tkanki miękkiej i/lub podwiązań z użyciem metod ogólnych i okulistycznych.
Materiały nici wykonane z polipropylenu i poliestru są stosowane do adaptacji tkanki miękkiej i/lub podwiązań z użyciem metod chirurgii ogólnej i chirurgii oka.
Nici ze stali nierdzewnej są stosowane do zamykania ran jamy brzusznej, naprawy przepukliny, zamykania mostka i zabiegów ortopedycznych.
Wybór nici powinien być uzależniony od stanu pacjenta, doświadczenia chirurgicznego, zastosowanej techniki chirurgicznej i rodzaju leczonej rany.
DZIAŁANIE:
Materiały, z których wykonane są nici wywołują lekką ostrą reakcję zapalną w tkankach. Prowadzi to do uogólnionego obrośnięcia materiału nici przez włóknistą tkankę łączną.
Materiał nici chirurgicznych wykonanych z nylonu i supramidu jest niewchłaniający. Zaawansowany hydroliza nici nylonowej in vivo może prowadzić do zmniejszenia wytrzymałości na zrywanie nici.
Materiał nici chirurgicznych wykonanych z jedwabiu jest niewchłaniający. Postępująca degradacja włókna białkowego jedwabiu in vivo może prowadzić do zmniejszenia wytrzymałości na zrywanie nici.
Materiał nici chirurgicznych wykonanych z polipropylenu, poliestru lub stali jest niewchłanialny. Znaczna redukcja wytrzymałości na zrywanie nici polipropylenowej lub poliestrowej in vivo nie została zaobserwowana.
PRZECIWWSKAZANIA:
Z uwagi na zmniejszającą się in vivo wytrzymałość na zrywanie materiału nici chirurgicznych wykonanych z nylonu, supramidu lub jedwabiu, materiał nici chirurgicznych wykonanych z nylonu, supramidu lub jedwabiu nie powinien być stosowany u pacjentów, w jeżeli konieczne jest zachowanie stałej wytrzymałości na zrywanie.
Nici jedwabne nie są wskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancje lub czynniki wiązania. Nici stalowe nie są wskazane u pacjentów z rozpoznaną wrażliwością lub uczuleniem na stal nierdzewną lub metale składowe, takie jak chrom lub nikiel.
Nici nie powinny być stosowane, ponieważ:
• w tkankach sercowo-naczyniowych i nerwowych i mikrochirurgii.
Zastosowanie tej nici może być niewskazane o osób starszych, pacjentów wykazujących odżywionych, osłabionych i cierpiących na schorzenia, które mogą opóźnić gojenie się rany.
REAKCJE NIEPOŻĄDANE:
Reakcje niepożądane związane z tym wyrobem obejmują: rozejście się brzegów rany, brak możliwości zapewnienia odpowiedniego podtrzymania rany w miejscach, gdzie występuje rozrost albo obrzęk, przedłużony ból w miejscu zranienia, odczyn na opóźnione gojenie ran, przejściowe miejscowe podrażnienie rany, przejściowa reakcja zapalna na ciało obce, stwardnienie, ruminek w miejscu rany, tworzenie się kamieni. Tak jak inne ciała obce, nici te mogą wzmagać istniejące infekcje.
W przypadku nici wykonanych z pacjentów wrażliwych na jedwab może wystąpić reakcja uczuleniowa. W przypadku nici stalowych u pacjentów wrażliwych na stal nierdzewną lub metale składowe może wystąpić reakcja uczuleniowa. Obraz uzyskiwany przy użyciu technice jądrowego rezonansu magnetycznego mogą być zniekształcone u pacjentów ze szwami wykonanymi nici ze stali nierdzewnej. Istnieje minimalne ryzyko przemieszczenia nici podczas procedur z wykorzystaniem technik jądrowego rezonansu magnetycznego.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI / OSTRZEŻENIA / ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przed zastosowaniem nici do zamykania ran użytkownicy powinni być zaznajomieni z technikami chirurgicznymi oraz technikami i metodami wiązania szwów związanymi z użyciem nici niewchłanialne, jako że ryzyko rozejścia się brzegów rany może być zróżnicowane w zależności od miejsca zastosowania i użytego materiału nici.
Konkretne okoliczności stanu każdego pacjenta powinny zostać uwzględnione w procesie procesem gojenia in vivo.
Szwy skórne, pochwowe i szwy tkanki łącznej, które muszą pozostać w tkance przez ponad 7 dni, mogą powodować miejscowe podrażnienie i powinny zostać wycięte lub usunięte zgodnie ze wskazaniami. Należy unikać przedłużonego kontaktu nici z roztworami moczowymi lub jedwabnymi, ponieważ może to powodować tworzenie kamienia. Rany zanieczyszczone lub zakażone powinny być opatrzone zgodnie z przyjętą praktyką chirurgiczną. Unieruchomienie stawów za pomocą zewnętrznych podpór powinny zostać wzięte pod uwagę przez chirurga przy zamykaniu ran, które mogą wymagać dodatkowego podtrzymywania w rozszerzeniu, dystrakcji, itp.
Należy otworzyć zewnętrzne opakowanie saszetki foliowej poprzez pociągnięcie jego dwóch luźnych końców w przeciwnych kierunkach w taki sposób, aby sterylna osłonka z plastiku z materiał nici wypadła nieuszkodzona na czystą powierzchnię. Następnie, steryina saszetka powinna być dotykana tylko przez latowe rękawiczki i otwierana poprz